

# Tips

## Wat te doen bij een lekke band op de snelweg?



- 1 Ga zo snel mogelijk naar de vluchtstrook
- 2 Schakel de waarschuwingslichten in (de 4 knipperlichten)
- 3 Laat alle inzittenden uit de wagen stappen - met hun gezicht naar het verkeer - naar de achterkant van het voertuig
- 4 Vraag de inzittenden om achter de vangrails of zo ver mogelijk van de rijbaan te staan
- 5 De bestuurder moet zijn fluorescerende hesje aandoen. Het is eveneens aangewezen dat de passagiers er één dragen
- 6 Plaats de gevarendriehoek op de reglementaire afstand: 100 meter op de autosnelweg
- 7 Keer terug naar je wagen en blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de rijbaan
- 8 Vervang de lekke band
- 9 Berg de gevarendriehoek op terwijl je opnieuw zo ver mogelijk van de rijbaan blijft
- 10 Stap weer in de wagen, met je gezicht naar het verkeer, vanaf de voorkant van de wagen
- 11 Ga terug de rijbaan op door je snelheid aan te passen aan die van het verkeer terwijl je je waarschuwingslichten laat aanstaan
- 12 Schakel de waarschuwingslichten uit

Het is aan te raden om bij het dichtstbijzijnde tankstation of een parkeerplaats te stoppen om te controleren of de vervanging correct is uitgevoerd en of de bandenspanning voldoende is. Deze stop zal ook helpen om de stress, die het incident heeft veroorzaakt, wat te verlichten.